

Технический паспорт

Перемешивание / Верхнеприводные мешалки



RW 47 D

Самая мощная мешалка в линейке IKA® для лабораторий, опытных заводов и мелкого производства.

- Объем перемешивания до 200 л (H₂O)
- Кабели с вилками в комплект не входят
- Два диапазона скоростей для высокой вязкости и для интенсивного перемешивания.

Аксессуары: R 1385, SI 400 Аварийный выключатель, R 472 Напольный штатив, R 2302, R 2305, R 1345, R 1355, R 474 телескопический штатив, R 1302, R 1333, R 302 Защита вала насадки, SI 472 Крепежные элементы, SI 474 Крепежные элементы, R 1388

Технические данные	
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	200
Потребляемая мощность привода [W]	513
Производимая мощность привода [W]	370
Индикатор скорости	Шкала
Диапазон вращающего момента [1/min]	57 - 1300
Вязкость [mPas]	100000
Выходная макс. мощность на насадке [W]	300
Разрешенное время во вкл. состоянии [%]	100
Макс. Вращающий момент на насадке [Ncm]	3000
Макс. вращающий момент на насадке при 60 1/мин. [Ncm]	4642
Макс. вращающий момент на насадке при 100 1/ мин. [Ncm]	3000
Макс. вращающий момент на насадке при 1.000 1/ мин. [Ncm]	285
Диапазон вращающего момента I (50 Hz) [1/min]	57 - 275
Диапазон вращающего момента II: [1/min]	275
Диапазон вращающего момента II: [1/min]	1300
Контроль диапазона скоростей	плавный
Крепление насадок для перемешивания	Патрон
Внутренний радиус патрона мин. диаметр [mm]	3
Внутренний радиус патрона макс. диаметр [mm]	16
Полый вал, внутренний диаметр [mm]	13
Полый вал, полностью проталкиваемый - в состоянии покоя	нет
Крепление на штативе	Фланец
Индикатор вращающего момента	нет
Номинальный вращающий момент [Nm]	30
Размеры [mm]	145 x 445 x 340
Вес [kg]	15
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 54
Разъем RS 232	нет
Аналоговый выход	нет
Напряжение [V]	3 x 400 Y / 3 x 230
Частота [Hz]	50
Потребляемая мощность [W]	513
Идент.No.	1602000